

Linearlight - VT-LNR-70



- » Durable
- » Slim shape
- » Dimmable via DIM unit
- » Low power consumption
- » High efficient
- » Easy installation

- » Dayanıklı
- » İnce formlu
- » DIM ünitesi ile dimlenebilir
- » Düşük güç tüketimi
- » Yüksek verimli
- » Kolay kurulum

Product features - Ürün Özellikleri

- Luminous Flux 2000 lm
- CRI 80
- LED OSRAM
- Işık Akısı 2000 lm
- CRI 80
- LED OSRAM

Technical Data - Teknik Bilgiler




Product Code Ürün Kodu	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	LED Type LED Türü	(V DC) (V DC)	Power (W) Güç (W)	Angle Açı	Color Temp. Renk Sıcak.	Luminous Flux Işık Akısı
VT-LNR-70-830	-20.....50°C	OSRAM	24	18	120°	3000K	2000 lm

Features - Özellikler



- Viewing angle : 120°
- Suitable for linear illumination
- Uniform illuminatıyon
- Low energy consumption, high efficacy and long life
- Up to 180 m A
- Integrated current source to stabilize
- IEC62471 Biological Eye Safety certificate
- LM80 test report
- 24 V DC operating voltage
- Dimension : 1000 mm x 14 mm
- Açı 120°
- Lineer aydınlatma için uygun LED Modül
- Homojen aydınlatma
- Düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik ve uzun ömür
- 180 m A kadar sürülebilme özelliği
- Her modülde sabit akım kaynağı
- IEC62471 Biological Eye Safety Sertifikası
- LM80 test raporu
- 24 V DC çalışma gerilimi
- Boyut : 1000 mm x 14 mm

Profile Drawing - Profil Çizimi



VT 016



VT016 B



VT016 C



VT 016 B1



VT 016 C1

